

**Producent:** GIOLLI s.r.l Industria Colori Via E. Ferrari sn, 61030 Calcinelli di Saltara (PU) - ITALY

**Importer:** MODERN-DECOR s.c. 95-020 Stróža, ul. Podleśna 104, Tel: 503-036-009, e-mail: [biuro@modern-decor.pl](mailto:biuro@modern-decor.pl)

Data edycji: 28.01.2011 r.

Strona 1 z 2



**GIOLLI**  
INDUSTRIA COLORI

## KARTA TECHNICZNA

### 1. Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa: **GIOLLIPAIN**T

Zastosowanie: Farba do wnętrz na bazie żywic akrylowo-winyłowych.

### 2. Opis produktu:

**GIOLLIPAIN** to doskonała farba na bazie żywic akrylowo-winyłowych przeznaczona do malowania wnętrz. Odznacza się doskonałymi właściwościami kryjącymi i wysoką wydajnością.

### 3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

<b>Opis produktu</b>	GIOLLIPAIN
<b>Kolor</b>	Biały lub według wzornika kolorów
<b>Zawartość części stałej</b>	69,7% +/- 1 %
<b>Stopień polysku</b>	5 +/- 2
<b>Gęstość</b>	1,62 kg/l +/- 0,02 kg/l
<b>Współczynnik pH</b>	8,5
<b>Wydajność</b>	8-12 m <sup>2</sup> /l na warstwę
<b>Odporność na zmywanie na mokro</b>	Ograniczona, można delikatnie zmywać
<b>Czas schnięcia powierzchniowego</b>	1 godzina
<b>Czas schnięcia warstwy</b>	3-4 godziny
<b>Odstęp czasowy warstwami</b>	min. 3-4 godziny
<b>Spoiwo</b>	żywica akrylowo-winyłowa
<b>Nakładanie</b>	pędzel, wałek, natrysk
<b>Zastosowanie</b>	do wnętrz
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda, max. do 35 %, Rekomendowane wartości: 1 warstwa 35%, 2 warstwa 25%
<b>Opakowania</b>	2,5L - 5L - 14L
<b>Przechowywanie</b>	24 miesiące w zamkniętym opakowaniu przy zachowaniu właściwych warunków ( 2 stopnie C – 36 stopni C ). Nie zamrażać, unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

**Producent:** GIOLLI s.r.l Industria Colori Via E. Ferrari sn, 61030 Calcinelli di Saltara (PU) - ITALY

**Importer:** MODERN-DECOR s.c. 95-020 Stróża, ul. Podleśna 104, Tel: 503-036-009, e-mail: [biuro@modern-decor.pl](mailto:biuro@modern-decor.pl)

Data edycji: 28.01.2011 r.

Strona 2 z 2



**GIOLLI**  
INDUSTRIA COLORI

#### **4. Opis sposobu stosowania:**

Farbę GIOLLIPAIN'T należy przed aplikacją rozcieńczyć dodatkiem do 35% wody. Minimalny dodatek wody niezbędny do malowania to ok. 15%. Po dodaniu wody, całość dokładnie wymieszać mechanicznie, wolnoobrotowym mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Farbę można nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Każdą kolejną warstwę nakładać po upływie min. 2 godzin od zakończenia aplikacji pierwszej warstwy. Po zakończeniu pracy narzędzia dokładnie umyć za pomocą bieżącej, ciepłej wody i pozostawić do wyschnięcia.

#### **5. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo stosowania:**

W trakcie aplikacji i schnięcia farby zaleca się wietrzenie pomieszczeń. W przypadku malowania natryskowego nie należy wdychać oparów. W przypadku dostania się produktu do oczu, przemyć je dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi podrażnienie lub inne niepokojące objawy, skontaktować się z lekarzem okulistą.

Karta Charakterystyki MSDS jest dostępna na żądanie.