

Producent: GIOLLI s.r.l Industria Colori Via E. Ferrari sn, 61030 Calcinelli di Saltara (PU) - ITALY

Importer: MODERN-DECOR s.c. 95-020 Stróža, ul. Podleśna 104, Tel: 503-036-009, e-mail: biuro@modern-decor.pl

Data edycji: 28.01.2011 r.

Strona 1 z 2



GIOLLI
INDUSTRIA COLORI

KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa: **GIOLLI SERIE ORO**

Zastosowanie: Zmywalna, farba lateksowa na bazie żywic akrylowych przeznaczona do wnętrz i na zewnątrz.

2. Opis produktu:

GIOLLI SERIE ORO to najwyższej jakości zmywalna farba lateksowa na bazie żywic akrylowych przeznaczona zarówno do wnętrz i na zewnątrz. Odznacza się doskonałymi właściwościami kryjącymi, wysoką wydajnością i odpornością powłoki oraz łatwością aplikacji.

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

Opis produktu	GIOLLI SERIE ORO
Kolor	Biały lub według wzornika kolorów
Zawartość części stałej	65,8% +/- 1 %
Stopień połysku	10 +/- 2
Gęstość	1,60 kg/l +/- 0,02 kg/l
Współczynnik pH	9
Wydajność	12-14 m ² /l na warstwę
Odporność na zmywanie na mokro (ATSM D 2486)	Powyżej 8000 cykli
Czas schnięcia powierzchniowego	1 godzina
Czas schnięcia warstwy	3-4 godziny
Odstęp czasowy pomiędzy warstwami	min. 3-4 godziny
Spoiwo	żywica akrylowa
Nakładanie	pędzel, wałek, natrysk
Zastosowanie	do wnętrz lub na zewnątrz
Rozcieńczalnik	Woda, max. do 35 %, Rekomendowane wartości: 1 warstwa 35%, 2 warstwa 25%
Opakowania	4L – 14L
Przechowywanie	24 miesiące w zamkniętym opakowaniu przy zachowaniu właściwych warunków (2 stopnie C – 36 stopni C). Nie zamrażać, unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Producent: GIOLLI s.r.l Industria Colori Via E. Ferrari sn, 61030 Calcinelli di Saltara (PU) - ITALY

Importer: MODERN-DECOR s.c. 95-020 Stróža, ul. Podleśna 104, Tel: 503-036-009, e-mail: biuro@modern-decor.pl

Data edycji: 28.01.2011 r.

Strona 2 z 2



GIOLLI
INDUSTRIA COLORI

4. Opis sposobu stosowania:

Farbę GIOLLI SERIE ORO należy przed aplikacją rozcieńczyć dodatkiem do 35% wody. Minimalny dodatek wody niezbędny do malowania to ok. 15%. Po dodaniu wody, całość dokładnie wymieszać mechanicznie, wolnoobrotowym mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Farbę można nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Każdą kolejną warstwę nakładać po upływie min. 4 godzin od zakończenia aplikacji pierwszej warstwy. Po zakończeniu pracy narzędzia dokładnie umyć za pomocą bieżącej, ciepłej wody i pozostawić do wyschnięcia.

5. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo stosowania:

W trakcie aplikacji i schnięcia farby zaleca się wietrzenie pomieszczeń. W przypadku malowania natryskowego nie należy wdychać oparów. W przypadku dostania się produktu do oczu, przemyć je dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi podrażnienie lub inne niepokojące objawy, skontaktować się z lekarzem okulistą.

Karta Charakterystyki MSDS jest dostępna na żądanie.